


CL50XRXPP
LED信号灯 – 塔灯



技术数据

型号	CL50XRXPP
货号	3010478
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	红
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 38 lm
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
每种灯色最大电流消耗	100 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 114.2 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67

特点

- 可单独控制
- M30 × 1.5机械旋入式螺纹
- 防护等级IP67
- 单色：红(COL 2)
- 线缆长度2 m
- 工作电压18...30 VDC

接线图



功能原理

多色/多功能显示
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

