


TL30FRGRQ  
LED信号灯 – 多色/多功能显示



技术数据

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 型号                     | TL30FRGRQ            |
| 货号                     | 3018664              |
| 信号和显示数据                |                      |
| 目的                     | LED 指示灯              |
| 功能                     | 塔灯                   |
| 发光模式                   | 红<br>绿<br>红          |
| 可调光                    | 否                    |
| 电气数据                   |                      |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 18...30 VDC          |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 18 mA              |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 21...27 VAC          |
| 输入类型                   | PNP                  |
| 典型响应时间                 | < 1 ms               |
| 机械数据                   |                      |
| 级联                     | 否                    |
| 设计                     | 方型, TL30F            |
| 尺寸                     | 128.1 x 30 x 19.1 mm |
| 外壳材料                   | 铝, 铝                 |
| Window material        | 丙烯酸, 直反式             |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1         |
| 工作温度                   | -40...+50 °C         |
| 防护等级                   | IP65                 |
| 测试/认证                  |                      |
| 认证                     | CE                   |

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP65
- M12 x 1接插件
- 颜色：红 (COL 1) / 绿 (COL 2) / 红 (COL 3)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图





功能原理

多色/多功能显示  
坚固耐用的LED塔灯，便于安装  
便于 操作指导和监控系统状态的显示  
5种颜色显示  
紧凑型设计，无需控制器  
未装备  
接线图显示pnp管脚配置。

附件

|                                 |         |                                              |         |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| SMBPVA1                         | 3056884 | SMBPVA2                                      | 3054451 |
| 安装支架，用于PVA和PVD，不锈钢；该套件包括两个支架和螺钉 |         | PVA和PVD安装支架，用于安装在28 mm管道上，供货时附带4个支架（每个传感器2个） |         |



附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                               |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |
|     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |