


K50LDXYXPQ
LED信号灯




技术数据

型号	K50LDXYXPQ
货号	3079739
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	黄
可调光	否
颜色1特征	黄, 永久开启
颜色2特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	15...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 120 mA
每种灯色最大电流消耗	120 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	执行器, K50LD
尺寸	Ø 50 x 49.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67

特点

- LED灯全角度可见
- 日间可见绿光
- 单独控制
- 防护等级IP67
- 单色：黄(COL 2)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压15...30 VDC

接线图





技术数据

测试/认证	
认证	CE

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证