


CL50BXXAPQP

LED显示 - 塔灯




技术数据

型号	CL50BXXAPQP
货号	3085344
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启, 28 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 x 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50

特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 单色：蓝 (COL 1)
- M12针头线缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图



功能原理

多色多功能音响信号装置
 坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
 便于 操作指导和监控系统状态的显示
 多达3种颜色显示。
 紧凑型设计，无需控制器
 未装备
 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

测试/认证	
认证	CE, UL 认证