


CL50GBXAOS3P

LED显示 – 塔灯




技术数据

型号	CL50GBXAOS3P
货号	3086048
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 蓝
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 72 lm
颜色2特征	蓝, 永久开启, 28 lm
声信号	脉冲, 99 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	45 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 182.2 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %

特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 多色：绿 (COL 1) / 蓝 (COL 2)
- 2m 电缆
- 工作电压 10...30 VDC
- 蜂鸣器：全向、密封、脉冲提示音，最大强度 99 dB

接线图



功能原理

多色多功能音响信号装置
 坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
 便于 操作指导和监控系统状态的显示
 多达3种颜色显示。
 紧凑型设计，无需控制器
 未装备
 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证