


WLS28-2PBQ
附件 – ON/OFF开关



技术数据

型号	WLS28-2PBQ
货号	3093004
功能	线性光
可调光	否
工作电压U _B	30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 4000 mA
级联	是
设计	方型
尺寸	79.5 x 28 x 25 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
电气连接	接插件, M12 × 1
防护等级	IP50

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆, M12母头接插件, 直式4针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证



特点

- 在线式开关
- 4针针头M12接插件
- 5针孔头M12接插件
- 适合所有LED工具灯
- IP50 防护等级的坚固金属外壳
- 最大30 VDDC

功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在6000-7100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在325 至 2600 之间改变。有些工作指示灯通过（10...30VDC）供电电压控制开关,有些可直接通过按钮控制.另外，LED光源在针脚4激活一个高电平可实现调暗到其光的50%，或意味着更远的开关位置变量。在某些机型上，通过4针PWM信号的可实现连续调光的光输出。可选可级联的变种。变体有清晰或扩散的塑料窗口，还有25°的孔径角。

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

