


WLB32ZC285MQMB  
LED线性光源 – 装在金属外壳中

技术数据


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 型号                  | WLB32ZC285MQMB     |
| 货号                  | 3800347            |
| 信号和显示数据             |                    |
| 目的                  | LED状态指示灯           |
| 功能                  | 线性光                |
| 发光模式                | 白                  |
| Color temperature   | 4700...+5300 K     |
| Luminous flux lumen | 600 lm             |
| LED使用寿命(L70)        | 50000 h            |
| 可调光                 | 两阶段                |
| 颜色1特征               | 白, 永久开启, 750 lm    |
| 电气数据                |                    |
| 工作电压U <sub>B</sub>  | 90...264 VAC       |
| 机械数据                |                    |
| 级联                  | 是                  |
| 设计                  | 方型, WLB32          |
| 尺寸                  | 368 x 32 x 50.1 mm |
| 外壳材料                | 金属, 铝              |
| Window material     | 聚碳酸酯, 直反式          |
| 电气连接                | 接插件, PVC           |
| 线圈数量                | 3                  |
| 工作温度                | -25...+45 °C       |
| 防护等级                | IP50               |
| 测试/认证               |                    |
| 防冲击性                | 15 g (11 ms)       |
| 认证                  | CE, UL             |

附件

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| LMBWLB32                            | 3090623 |
| WLB32 工作指示灯用可脱卸支架, 包含在 WLB92 的交付范围内 |         |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LMBWLB32MAG                   | 3087851 |
| WLB32 工作指示灯用可脱卸支架, 用于安装在金属表面上 |         |



特点

- 级联
- ON/OFF开关
- 工作电压:90...264 VAC
- 供货包含适用于中北美洲、日本和台湾的国家/地区特定电源线
- 颜色：白色



功能原理

高效节能的 LED 工作灯，非常适合工业应用。白天现场色温在 5000-10000K 之间。尽管它是非常明亮的 LED 新技术，但仍没有眩光。可轻松地将这些灯呈菊花链状连接起来，这样便可通过 DIP 开关将每个灯关闭或调节为 50 % 的亮度。对于带内置运动检测器的型号，检测到有运动时光被激活，并在 60 秒后自动关闭，但无注册过的运动。该新技术所提供的能源效率比类似灯高 40%。这些具有金属外壳的坚固耐用灯适用于各种应用，例如用作机器或工作照明。可通过磁性支架或可脱卸支架来完成装配。工作灯具有四种不同的长度。对于 AC 变体，提供了各种特定于国家/地区的接插件。

LMBWLB32-180S3087852

WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，最大可旋转 180 度

附件

| 尺寸图                                                                               | 型号           | 货号      |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|  | LQMAC-306B   | 3085576 | 连接线缆，3芯，NEMA 5-15接地接插件（IEC B型），专供美国，加拿大，日本，波多黎各，台湾使用，包含在交付范围之内 |
|  | LQMAC-306    | 3086779 | 3芯绞合连接线                                                        |
|  | LQMAEC-306SS | 3085580 | 可选级联WLB32灯的延长线缆，长1.83 m                                        |