


K30RBT2XRH
Pick-to-Light – 替换传感器
电容式传感器




技术数据

型号	K30RBT2XRH
货号	3803588
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	红
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
颜色2特征	红, 1.7 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	55 mA
通信协议	BannerBus (Pro Editor兼容)
输出性能	常闭触点, PNP/NPN
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
设计	半球, K30
尺寸	Ø 30 x 41 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5

特点

- 防护等级 IP67 IP69K
- 2 m 电缆
- 禁用：没有颜色
- 启用：红(COL 2)
- 工作电压12...30 VDC
- PNP开关
- 常开触点
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因喷溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。

接线图



功能原理

K30指示灯适用于多种安装和贴装应用。整个球顶照明效果完美。双色指示灯取决于型号：颜色1表示禁用状态，颜色2表示启用状态。及时设备没有输入，可以通过触摸传感器改变颜色。设备具有保持启用状态功能，即使不再接触。

技术数据

工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

附件

SMB22A	3079414
--------	---------

Mounting bracket, stainless steel, for
K30L series

