


CL50PRGB7Q
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	CL50PRGB7Q
货号	3810716
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	RGB
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 115 mA
通信协议	BannerBus (Pro Editor兼容)
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 114.2 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 可单独控制
- M30 × 1.5机械旋入式螺纹
- 防护等级IP67
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- M12 × 1接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图



功能原理


多色/多功能显示
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

附件

SMB30A 3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC 3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

