


K100PBLZGYRAQ
LED信号灯



技术数据


型号	K100PBLZGYRAQ
货号	3813069
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
发光模式	绿 黄 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	42000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 360 lm
颜色2特征	黄, 525 lm
颜色3特征	红, 155 lm
声信号	可使用扳手调节, 101 dB
电气数据	
工作电压U _B	100...240 VAC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
机械数据	
级联	否
设计	半球
尺寸	Ø 118.5 x 173.2 mm
外壳材料	塑料, PC
电气连接	接插件, 单 1/2 in. NPT
带动作开关	否
工作温度	-40...+60 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	90 %



特点

- 全方位LED显示
- 机械旋入式螺纹M36 × 2.0
- 防护等级IP66
- 颜色：绿(COL 1)/黄(COL 2)/红(COL 3)
- 公头接插件，5针

接线图



功能原理

这些指示灯具有彩色LED，具体取决于其型号名称。可以使用四个输入信号来控制多达三种指示灯颜色，并激活可选的蜂鸣器。使用Pro Editor软件，可以在高级设置中为这些指示灯分配用户定义的动画，并且可以调整蜂鸣器的功能。这些LED指示灯的最大优势在于色彩保真度和亮度。
接线图显示PNP针脚分配。

技术数据

防护等级	IP66
测试/认证	
认证	获得CE、UL认证

附件

LMB36RA	3813539	SA-M36E12	3813537
SA-M36SOP	3813538		

附件

尺寸图	型号	货号
	MQAC2-530	3032718
	MQAC2-515	3032715
	MQAC2-506	3032713

附件

尺寸图	型号	货号	
	MQDC-506-USB	3803770	USB串行转换器，用于通过PC实现PRO 指示灯或传感器的参数化，母头接插 件，M12 × 1，5针插头，USB A型， 长度为0.7 m，可伸展至最长30 m，为 所连设备提供20 V电源，支持Windows 7（需要驱动程序）和Windows 10

