

S15LPRGB7Q
LED信号灯 – 信号灯
可串联切换

技术数据


型号	S15LPRGB7Q
货号	3816408
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
发光模式	RGB
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
通信协议	BannerBus (Pro Editor兼容)
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
测试/认证	



特点

- RGB多色直插式传感器状态指示灯
- 通过激活的电源和传感器输出进行显示
- 外壳材料：聚氨酯
- 防护等级IP67
- M12 5针公头接插件/母头接插件
- 在标准设置中，根据逻辑表（COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能），最多可显示七种颜色
- 可通过Pro Editor进行配置，可显示多达14种颜色，具有多种灯光动画，可配置I/O功能块兼容性
- 工作电压12...30 VDC
- 输入信号：双模PNP/NPN

接线图



功能原理

通过清晰的多色显示屏，S15L Pro直插式传感器状态指示灯清楚地显示所连接设备的状态。现在可以使用免费的Pro Editor软件配置颜色和动画，然后通过简单的离散输入进行控制。安装简单快捷，可以直接安装在兼容的传感器上，或者通过串联M12公头接插件安装在线路上的任何位置。如果直接安装在传感器上，可360度查看激活的电源和传感器输出。醒目的外壳便于操作员更快地识别和解决问题。包覆成型设计坚固耐用且有弹性，可承受恶劣的工业环境。

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x