

# VAS22-S80E-1-RSC5.31T/TEL 阀门接插件，A型 – 延长线

## 特点





- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 保护元件：二极管
- M12直式公头连接器，2针+PE
- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 线缆长度:1.0 m

## 技术数据

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 型号                   | VAS22-S80E-1-RSC5.31T/TEL |
| 货号                   | 6606785                   |
| 针脚数量                 | 2针+PE，PE跳线                |
| Protective component | 二极管                       |
| Display switch state | LED，黄色/黄色                 |
| 保护类型                 | IP65, IP67, IP68          |
| 接插件B                 | 接插件, M12 × 1, 直式          |
| 针脚数量                 | 2+PE                      |
| 触点                   | 金属，CuZn，镀金                |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色               |
| 拧接把手                 | 塑料材质, TPU, 黑色             |
| 连接螺母/固定螺钉            | 铜, CuZn, 镀镍               |
| 固定扭矩                 | 0.8 ... 1 Nm              |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                |
| 污染程度                 | 3                         |
| 防护等级                 | IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时     |
| 线缆直径                 | Ø 5.3 mm ±0.20            |
| 线缆长度                 | 1 m                       |
| 线缆护套                 | PVC, 黑色                   |
| 导线绝缘性                | PVC                       |
| 线芯横截面                | 3 x 0.34 mm²              |
| 绞合线，布置               | 19 x 0.15 mm              |
| 线圈颜色                 | BN, BU, GNYE              |
| 电气性能@20°C            |                           |
| 额定工作电压               | 24 V                      |
| 测试电压                 | 2000 V                    |
| 绝缘阻抗                 | > 1 MΩ/km                 |

## 触点分配



技术数据

|                |               |
|----------------|---------------|
| 正向电阻           | 最大值 57 Ω/km   |
| 机械和化学性能        |               |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ        |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C    |