


Cable452-150M PROFIBUS线缆 - PVC 线缆护套




技术数据

풰므	Coble452 450M
型号	Cable452-150M
货号 ————————————————————————————————————	6611475
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 452
线缆直径	Ø 8.1 mm
线缆长度	150 m
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽层	铝膜,镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm ²
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	110 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (320 MHz)
电容	30 pF/m
Nom.感应系数	0.9 mH/km
Damping	40 dB/km @ 16.0 MHz
机械和化学性能	
最大拉伸强度(静态)	≤ 80 N/mm²
弯曲半径(固定式安装)	≥ 8 xØ
环境温度(固定)	-40+70 °C
环境温度(移动)	-5+50 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否

特点

- ■PROFIBUS线缆:AWG 22/1 ■护套材质:PVC,颜色:紫色
- ■护套直径:8.1 mm
- ■UL认证
- ■具有耐油性
- ■抗紫外线
- ■末端裸露
- ■开口端
- ■电缆长度:150 m

导线横截面





技术数据

抗紫外线	符合UL 1581标准1200部分的要求
抗油性	是
阻燃性	符合 IEC 60332-3
认证	UL