


CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
执行器和传感器电缆 / PVC – 主干线缆

特点




- 2针
- 外皮材质：PVC
- 蓝色护套
- 阻燃性
- 抗油及化学腐蚀
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 认证: cULus
- RoHS 符合
- 2针
- 线缆长度:100 m

导线横截面



标题接线图




技术数据


型号	CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
货号	6628658
针脚数量	2
电缆	
线缆直径	Ø 5.2 mm ±0.20
线缆长度	100 m
线缆护套	PVC, 蓝
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.5 mm ²
绞合线，布置	64 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km
电容	0.89 pF/m
Nom.感应系数	1.25 mH/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 x Ø
环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	-5...+80 °C

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手		TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃	



附件

尺寸图	型号	货号	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件