


# WKC4.4T-P7X3.2-1.5/TXL

## 执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



### 技术数据

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 型号                        | WKC4.4T-P7X3.2-1.5/TXL   |
| 货号                        | 6629580                  |
| 接插件A                      | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量                      | 4                        |
| 触点                        | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧                      | 塑料, TPU, 黑色              |
| 拧接把手                      | 塑料, TPU, 半透明             |
| 连接螺母/螺钉                   | 铜, CuZn, 镀镍              |
| Seal                      | 塑料, FPM/FKM              |
| LED display               | triple LED               |
| Display operating voltage | LED, 绿色                  |
| Display switch state      | LED, 黄色/白色               |
| 机械寿命                      | > 100 插接次数               |
| 污染程度                      | 3                        |
| 保护类型                      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下     |
| 电缆                        |                          |
| 线缆直径                      | Ø 4.5 mm ±0.20           |
| 线缆长度                      | 1.5 m                    |
| 线缆护套                      | PUR, 黑色                  |
| 导线绝缘性                     | PP                       |
| 线芯横截面                     | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置                   | 42 x 0.1 mm              |
| 线圈颜色                      | BN, WH, BU, BK           |
| 电气性能@20°C                 |                          |
| 额定电压                      | 30 V <sub>DC</sub>       |
| 测试电压                      | 2000 V                   |
| 电流                        | 4 A                      |




### 特点



- 4针孔头M12直角型接插件
- 带三色指示灯 ( pnp, 白, 黄, 绿 )
- 护套材质: PUR
- 护套颜色: 黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 ( UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2 )
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级: IP67、IP69K
- 电缆长度: 1.5 m

### 导线横截面




### 触点分配

技术数据

|              |                |
|--------------|----------------|
| 绝缘阻抗         | > 30.5 MΩ/km   |
| 正向电阻         | 最大值 57 Ω/km    |
| 机械和化学性能      |                |
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 x Ø        |
| 弯曲半径 (柔性)    | ≥ 10 x Ø       |
| 弯曲半径         | ≥ 5 百万         |
| 容许加速度        | 最高 5 m/s²      |
| 容许水平传播路径     | 5 m (5 m/s² 时) |
| 容许垂直传播路径     | 2 m (5 m/s² 时) |
| 容许遍历速度       | 3.3 m/s        |
| 扭应力          | ± 180 °/m      |
| 环境温度 (固定)    | -50...+80 °C   |
| 环境温度 (移动)    | -25...+80 °C   |
| 环境温度 (拖链)    | -25...+60 °C   |
| 认证           | cULus          |



电路图




附件

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         |


|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                           | 6936206 |
| TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃 |         |




|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HAS8141-0                                                                        | 6905406 |
| 现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，绝缘刺穿连接，电缆引线4.0-5.1 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm²，塑料外壳，金属螺母 |         |




|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HAS8241-0                                                                         | 6905400 |
| 现场可接线公头连接器，M12 × 1，弯角型，4针，绝缘刺穿连接，电缆引线4.0-5.1 mm，线芯横截面/终端容量0.14-0.34 mm²，塑料外壳，金属螺母 |         |



|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BS8141-0                                                                                  | 69010 |
| 现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉 |       |



|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BS8241-0                                                                            | 69011 |
| 现场可接线接插件，M12 × 1，弯式，4针，螺旋式接线柱，线缆引线4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉 |       |



FW-ERSPM0426-SA-P-0408

100002048

现场可接线公头接插件，M12 × 1，直型，4针，推入式连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



FW-ERSPM0416-SA-S-0408

100002288

现场可接线公头连接器，M12 × 1，直型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290

现场可接线公头接插件，M12 × 1，弯角型，4针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm²，塑料外壳，金属固定螺钉



附件

| 尺寸图                                                                                 | 型号                    | 货号        |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |