
# TW-R30-K2 HF标签





풰므	TW D20 K2
型号	TW-R30-K2
货号	6900506
标记产品	不适合直接安装在金属上
数据传输	电感耦合
技术	HF RFID
工作频率	13.56 MHz
无线通讯与协议标准	ISO 15693
	NFC Typ 5
最大读写距离	215 mm
设计	硬标签, R30
外壳材料	塑料, PA6
感应面材料	塑料, PA6, 黑
防护等级	IP69K
固定扭矩	≤ 6.5 Nm
包装数量	1
技术数据	

型号	TW-R30-K2
货号	6900506
标记产品	不适合直接安装在金属上
数据传输	电感耦合
技术	HF RFID
工作频率	13.56 MHz
存储形式	FRAM
芯片	Fujitsu MB89R118
存储容量	2048 字节
功能	读/写
用户存储容量	2000 字节
读操作次数	无限



### 特点

- 部署之前,标签必须在推荐温度下经过充分 的应力测试。
- ■在该标签上执行如下应力测试: 循环温度应力:-40°C下5分钟-90°C下5分钟

测试循环数:100,过渡期:30秒 连续负载:140 °C下持续100小时

- ■这一测试的成功并不代表其适合特定应用, 仅证明其具有基本的可用性。
- ■FRAM 存储 2 kB
- ■不可直接安装在金属表面

#### 功能原理

HF读写设备以13.56 MHz的频率工作,可形成一个传输区域,该传输区域的大小(0...500 mm)各不相同,具体由读写头和所用的标签共同决定。

此处所述读/写距离是指在实验室条件下,不考虑周围材料造成的任何影响而得出的标准值。 安装在金属内和金属上的标签具有不同的读写 距离。

由于部件公差、安装条件、周围环境和材料品质(特别是金属)的影响,读写距离可能有所偏离,最多会降低30%。

因此,在真实运行条件下进行应用测试是非常 重要的(特别是要进行即时读写时)!



## 技术数据

写操作次数	10¹º
—————————————————————————————————————	0.5 ms/字节
标准写入时间	0.5 ms/字节
无线通讯与协议标准	ISO 15693 NFC Typ 5
到金属最小距离	10 mm
读/写访问期间的温度	-40+85 °C
温度超出检测范围	-40+90 °C
	140 °C, 1 × 100小时
设计	硬标签, R30
直径	30 mm +/- 0.5 mm
内径	5.2 mm +/- 0.3 mm
外壳高度	3 mm +/- 0.5 mm
外壳材料	塑料, PA6
感应面材料	塑料, PA6, 黑
固定扭矩	≤ 6.5 Nm
防护等级	IP69K
包装数量	1

## 附件

DS-R30 6900512 垫片可以使载码体间接安装在金属上。