

BKM14-E01-25/S90
执行器和传感器线缆 – 连接线

特点




- 14针 M16 直角型孔头接插件
- 外皮材质：TPU
- 黑色护套
- 阻燃 (FT1)
- 批准：UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度：25 m

技术数据

型号	BKM14-E01-25/S90
货号	6936405
接插件A	孔头, M16x0.75, 直式
针脚数量	14
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电缆	
网络协议	S90
线缆直径	Ø 6.9 mm ±0.15
线缆长度	25 m
线缆护套	TPU, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	8x 0.21 mm²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V

触点分配



电路图

A)	BN
C)	n.c.
E)	BK
G)	PK
J)	GN
L)	BU
M)	n.c.
N)	n.c.
O)	VT
P)	WH
R)	RD
S)	GY
T)	YE
U)	n.c.

技术数据

电流	3 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	$\geq 5 \times \varnothing$
弯曲半径 (柔性)	$\geq 10 \times \varnothing$
环境温度 (固定)	-40...+90 °C