

RSSW D9S RKS

W 455-2M-2M

PROFIBUS线缆 – PVC 线缆护套

特点




- PROFIBUS线缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：紫色
- 护套直径：8.5 mm
- UL认证
- M12 × 1公头接插件，直式，反向键式
- M12 × 1母头接插件，直式，反向键式
- 具有2个电缆出口的SUB-D型接头
- 电缆长度：2 x 2 m

技术数据

型号	RSSW D9S RKS
货号	W 455-2M-2M
接插件A	公头/母头，M12 × 1，直式，B型
针脚数量	5
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，TPU，黑色
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩！)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67，仅在拧紧状态下
接插件B	接插件，D-Sub，弯角
针脚数量	9
拧接把手	黑色
防护等级	IP20，仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP，455
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.15
线缆长度	2 m，2 m
线缆护套	PVC，紫
屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm²
绞合线，布置	19 x 0.15 mm
线圈颜色	GN，RD

导线横截面



触点分配



技术数据

电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
认证	UL CSA