

Řada TX HMI / PLC

Modul plug-in rozhraní RS485

TX-RS485



- plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX500 a TX700
- RS485 / RS422 rozhraní
- galvanicky izolováno
- 9pinová zásuvka SUB-D
- rozšiřovací plug-in slot

Typ	TX-RS485
ID č.	100002598





Systémová data	
Systémové napájení	z HMI
Potenciálové oddělení	optický

Systémová data	
Přenosová rychlost sběrnice	9.6 Kbit/s...115.2 Kbit/s
Připojení sběrnice	1 x 9pinový D-SUB, svorka
Potenciálové oddělení	ano

V souladu s normami	
Certifikáty	CE

Systémová data	
Rozměry	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Okolní teplota	-20... +60 °C
Skladovací teplota	-20... +70 °C
Relativní vlhkost	5...85 %, nekondenzující
Stupeň krytí	IP20
Materiál pouzdra	kov
Barva pouzdra	stříbrná
Montáž	HMI řady TX500 a TX700

Schéma zapojení

	<p>sériové rozhraní zásuvka SUB-D, 9pinová</p>	<p>Zapojení v režimu RS485</p> <p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX- (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX- (B) 9 = n.c. <p>Zapojení v režimu RS422</p> <p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX - 4 = RX - 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	<p>Port pro plug-in modul Rozšiřovací pozice může být osazena plug-in I/O modulem. Možné kombinace modulů jsou popsány v příručce pro základní jednotky.</p>	<p>.</p>