

# RKS56PKB-8-RSS56PKB/TXL

## Napájecí kabel - M12 Power – Propojovací kabel



### Technické údaje


|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                      | RKS56PKB-8-RSS56PKB/TXL                                 |
| ID č.                    | 100023982                                               |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K                     |
| Počet pinů               | 4+PE                                                    |
| Kontakty                 | měď - nikl, CuNi, zlaceno                               |
| Držák kontaktů           | plast, PBT GF, černá                                    |
| Tělo zásuvky             | plast, TPE, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                                          |
| Utahovací moment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3                                                       |
| Typ ochrany              | IP65, IP67, IP69K, pouze v<br>zašroubovaném stavu       |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování K                    |
| Počet pólů               | 4+PE                                                    |
| Kontakty                 | měď - nikl, CuNi, zlaceno                               |
| Držák kontaktů           | plast, PBT GF, černá                                    |
| Tělo zásuvky             | plast, TPE, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3                                                       |
| Stupeň krytí             | IP65, IP67, IP69K, pouze v<br>zašroubovaném stavu       |
| Kabel                    |                                                         |
| Průměr kabelu            | Ø 10.4 mm ±0.20                                         |

### Vlastnosti



- zásuvka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- stínění připojeno k převlečné matici
- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodné pro použití v pohybových řetězech
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- v souladu s RoHS
- UL certifikát
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
- délka kabelu: 8 m

### Zapojení kontaktů



Technické údaje

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Délka kabelu                         | 8 m                           |
| Materiál kabelu                      | PUR, černá                    |
| Izolace žil                          | PP                            |
| Průřez žíly                          | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Barva žil                            | BK1, BK2, BK3, BK4, GN/YE     |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C     |                               |
| Jmenovité napětí                     | 600 V                         |
| Proudové zatížení                    | 16 A                          |
| Mechanické a chemické vlastnosti     |                               |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 4 x Ø                       |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 7 x Ø                       |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 10 mil.                     |
| Připustné zrychlení                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Připustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Okolní teplota (pevná)               | -40... +80 °C                 |
| Okolní teplota (mobilní)             | -30... +80 °C                 |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -20... +60 °C                 |
| vhodný pro vlečné řetězy             | ano                           |
| bez halogenů                         | ano                           |
| Odolnost vůči oleji                  | ano                           |
| Nehořlavost                          | ano                           |
| Certifikáty                          | cULus                         |

Příslušenství



|                                                                                     |                       |           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměrový náčrtek                                                                   | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |

Schéma zapojení



Křivka snižování výkonu

