

# RKS46PTB-4-RSS46PTB/TXL

## Napájecí kabel - M12 Power – Propojovací kabel



### Technické údaje

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                      | RKS46PTB-4-RSS46PTB/TXL                                 |
| ID č.                    | 100024014                                               |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T                     |
| Počet pinů               | 4                                                       |
| Kontakty                 | měď - nikl, CuNi, zlaceno                               |
| Držák kontaktů           | plast, PBT GF, černá                                    |
| Tělo zásuvky             | plast, TPE, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                                          |
| Utahovací moment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusů!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3                                                       |
| Typ ochrany              | IP65, IP67, IP69K, pouze v<br>zašroubovaném stavu       |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování T                    |
| Počet pólů               | 4                                                       |
| Kontakty                 | měď - nikl, CuNi, zlaceno                               |
| Držák kontaktů           | plast, PBT GF, černá                                    |
| Tělo zásuvky             | plast, TPE, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment         | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusů!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň znečištění        | 3                                                       |
| Stupeň krytí             | IP65, IP67, IP69K, pouze v<br>zašroubovaném stavu       |
| Kabel                    |                                                         |
| Průměr kabelu            | Ø 9.4 mm ±0.20                                          |



### Vlastnosti




- zásuvka M12 přímá 4pinová, kódování T
- stínění připojeno k převlečné matici
- zástrčka M12 přímá 4pinová, kódování T
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodné pro použití v pohybových řetězcích
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- v souladu s RoHS
- UL certifikát
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
- délka kabelu: 4 m

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení




Technické údaje

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Délka kabelu                         | 4 m                                    |
| Materiál kabelu                      | PUR, černá                             |
| Izolace žil                          | PP                                     |
| Průřez žíly                          | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Barva žil                            | BN, WH, BU, BK                         |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C     |                                        |
| Jmenovité napětí                     | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| Proudové zatížení                    | 16 A                                   |
| Mechanické a chemické vlastnosti     |                                        |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 4 x Ø                                |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 7 x Ø                                |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 10 mil.                              |
| Připustné zrychlení                  | max. 5 m/s <sup>2</sup>                |
| Připustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s <sup>2</sup> )          |
| Okolní teplota (pevná)               | -40... +80 °C                          |
| Okolní teplota (mobilní)             | -30... +80 °C                          |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -20... +60 °C                          |
| vhodný pro vlečné řetězy             | ano                                    |
| bez halogenů                         | ano                                    |
| Odolnost vůči oleji                  | ano                                    |
| Nehořlavost                          | ano                                    |
| Certifikáty                          | cULus                                  |

Křivka snižování výkonu



Příslušenství

|                                                                                     |                       |           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměrový náčrtek                                                                   | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |