


FW-EWKPM0414-PS-S-0608
samostatný konektor – M12 Power
Zásuvka M12 × 1 úhlová



Technické údaje


Typ	FW-EWKPM0414-PS-S-0608
ID č.	100044192
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování S
Počet pinů	3+PE
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.75...2.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	630 V
Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- kódování S
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- počet pinů: 4 (3+PE)
- průměr kabelu: 6,0 ... 8,0 mm
- svorky:
 - max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (s návlečkou)
 - max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)

Zapojení kontaktů



Křivka snížení výkonu

