

K50BCLS1XYXPQ

Signální LED světla – poziční světlo



Technické údaje

Typ	K50BCLS1XYXPQ
ID č.	3019789
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá bliká
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, Další
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 160 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	160 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 0.25 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 60 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- funkce blikání
- vývod dopředu a do strany
- dvě různé rychlosti blikání
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: žlutá bliká (COL 2)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip



LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Řada K50 Beacon je vybavena funkcí rotace nebo blikání a jasným světlem dobře viditelným ze všech stran.

Technické údaje

IP69	
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Příslušenství

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30		Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát