


zpracování obrazu bodové světlo LEDUV395S50L5-XQ



Typ	LEDUV395S50L5-XQ
ID č.	3025205

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	bodové světlo
Barva světla	UV
Vlnová délka	395 nm
Aperture angle degree	5 °
Vyzařovací úhel	5°
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	UV
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 400 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	400 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	válcové pouzdro
Rozměry	Ø 50 x 64.1 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP69K

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP69K
- barva: ultrafialová
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- konektor M12x1

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Funkční princip

Rovnoměrné osvětlení malých ohraničených oblastí.