

Signální LED světla poziční světlo K50LMXXP



Typ	K50LMXXP
ID č.	3029766

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	purpurová
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	purpurová, průběžný
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typický	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 58 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67
	IP69


Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: purpurová (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení



Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	