


Signální LED světla poziční světlo K50LYBWP



Typ	K50LYBWP
ID č.	3078331

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá modrá bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	modrá
Vlastnosti barvy 3	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 58 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69


Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: žlutá (COL 1) / modrá (COL 2) / bílá (COL 3)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení



Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	