


K50LDXYXPQ

Signální LED světla



Technické údaje

Typ	K50LDXYXPQ
ID č.	3079739
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	žlutá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	15...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 120 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	120 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50LD
Rozměry	Ø 50 x 49.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- dobře viditelná LED
- Ize nastavit
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: žlutá (COL 2)
- zástrčka M12x1, 5pinová
- napájecí napětí 15...30 VDC

Schéma zapojení





Technické údaje

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30		Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát