


WLS28-2PBQ

Příslušenství – Vypínač



Technické údaje

Typ	WLS28-2PBQ
ID č.	3093004
Funkce	lineární světlo
Stmívání	ne
Napájecí napětí U_b	30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 4000 mA
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	79.5 x 28 x 25 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP50

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	



Vlastnosti

- in-line vypínač
- zástrčka M12, 4pinová
- zásuvka M12, 5pinová
- vhodný pro všechny LED světla
- robustní kovové pouzdro s IP50
- napětí až 30 VDC

Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barevná teplota je mezi 6.000 a 7.100 Kelvinů (studená bílá). Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se v rozsahu 325 až 2600 lumenů. Zapínání a vypínání je možné realizovat pomocí napájecího zdroje (10...30 VDC) nebo, u některých variant, pomocí integrovaného spínače přímo na LED světle. Kromě toho je možné nastavením log. 1 na pin 4 nebo, u variant s vypínačem přepnutím do další polohy, snížit intenzitu světla na 50%. Plynulé ovládání intenzity je možné pomocí PWM signálu na pinu 4. K dispozici jsou i kaskádovatelné modely. Objednat lze i varianty s čířým nebo difúzním krytem nebo typy s vyzařovacím úhlem 25°.

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

