

WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
ID č.	3807081
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá zelená červená
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Rozměry	616 x 28 x 21 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-25... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C

Vlastnosti

- kaskádovatelné
- dosah: 570 mm
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP67 / IP69K
- barvy: bílá (COL 1) / zelená (COL 2) / červená (COL 3)
- automatická kontrola teploty
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Funkční princip


Vícebarevná lineární světla LED WLS28-2 mají robustní hliníkový kryt, kryty odolné proti rozbití a díky vysokému stupni krytí jsou ideální pro náročné vnitřní i venkovní aplikace. EZ-STATUS kombinuje osvětlení a zobrazení v jednom zařízení, které osvětluje oblast nebo stroj a indikuje změnu stavu. Model se třemi barvami světla (bílá, zelená, červená), ovládání barev světla pomocí bloku IO. Kaskádová varianta zajišťuje napájení několika připojených světel.

Technické údaje


Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství


SMBWLSMAG	3019574
Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks	



SMBWLS28RA	3015764
Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky	



SMBWLS28SP	3088063
nasunovací držák pro světla WLS28	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40...+105 °C

