

CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB

Kabely pro senzory a akční členy / PVC – metráž

Vlastnosti




- počet pinů: 4
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: modrá
- samozhášecí
- odolnost vůči chemikáliím a oleji
- odolnost vůči mikrobům a hydrolyze
- bez LABS
- certifikát: cULus
- RoHS
- počet žil: 4
- délka kabelu: 500 m


Technické údaje

Typ	CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB
ID č.	6628657
Počet pinů	4
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5.2 mm ±0.20
Délka kabelu	500 m
Materiál kabelu	PVC, modrá
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 0.34 mm²
Konstrukce žily	42 x 0.1 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	> 30.5 MΩ/km
Vnitřní odpor	max. 57 Ω/km
Jmenovitá Kapacita	0.49 pF/m
Jmenovitá Indukčnost	nom. 1.08 mH/km
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-5... +80 °C

Průřez kabelu




Nadpis schéma zapojení



Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)		Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	
			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks