


PS010R-501-LIUP8X-H1141

Snímače tlaku (otočné) – proudový a tranzistorový spínací výstup PNP




Technické údaje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Typ                                | PS010R-501-LIUP8X-H1141 |
| ID č.                              | 6831818                 |
| Typ tlaku                          | Relativní tlak          |
| Rozsah tlaku                       | 0...10 bar              |
|                                    | 0...145.04 psi          |
|                                    | 0...1 MPa               |
| Přípustný přetlak                  | ≤ 25 bar                |
| Kritický tlak                      | ≥ 25 bar                |
| Čas odezvy                         | < 3 ms                  |
| Napájení                           |                         |
| Napájecí napětí U <sub>B</sub>     | 18...30 VDC             |
| Spotřeba proudu                    | ≤ 50 mA                 |
| Pokles napětí při I <sub>B</sub>   | ≤ 2 V                   |
| Ochranná opatření                  | SELV, PELV dle EN 50178 |
| ochrana proti zkratu a přepólování | ano / ano               |
| Stupeň krytí                       | IP67<br>IP69K           |
| Třída ochrany                      | III                     |
| výstupy                            |                         |
| Výstup 1                           | Spínací výstup          |
| Výstup 2                           | analogový výstup        |
| Spínací výstup                     |                         |
| Výstupní funkce                    | spínací/rozpínací, PNP  |
| Jmenovitý proud                    | 0.2 A                   |
| Frekvence spínání                  | ≤ 180 Hz                |

Vlastnosti

- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- jednoduché odečítání nastavených hodnot
- ochrana nastavení pomocí tlačítek a funkce uzamknutí
- trvalá signalizace jednotek tlaku (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- paměť tlakové špičky
- rozsah tlaku 0...10 bar rel.

Schéma zapojení



Funkční princip

Tlakové senzory řady PS používají keramické měřicí prvky. Tlak působící na keramický člen je proporcionálně převáděn na elektronický signál. Signálem může být, dle typu senzoru, spínací nebo analogový výstup. Maximální flexibilita díky pevnému nebo otočnému tělu senzoru, různým typům závitů, tlakovým membránám bez mrtvých zón a přesností 0,5 % z rozsahu zaručuje bezpečné připojení k procesu.

PS010R-501-LIUP8X-H1141 | 22-02-2025 18-16 | Změna údajů výrazena

## Technické údaje


|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálenost spínacího bodu                         | ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                        |
| Spínací bod(y)                                    | (min + 0,005 × rozsah)... 100% z rozsahu                                                                                                                                       |
| Rozpínací bod(y)                                  | min až (SP - 0,005 x rozsah)                                                                                                                                                   |
| Spínací cykly                                     | ≥ 100 mil.                                                                                                                                                                     |
| <b>analogový výstup</b>                           |                                                                                                                                                                                |
| Proudový výstup                                   | 4...20 mA                                                                                                                                                                      |
| Zátěž                                             | ≤ 0,5 kΩ                                                                                                                                                                       |
| Přesnost LHR                                      | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                                 |
| <b>Teplotní poměry</b>                            |                                                                                                                                                                                |
| Teplota média                                     | -40... +85 °C                                                                                                                                                                  |
| Teplotní koeficient nulového bodu TK <sub>0</sub> | ± 0.15 % z rozsahu / 10 K                                                                                                                                                      |
| Teplotní koeficient rozsahu TK <sub>s</sub>       | ± 0.15 % z rozsahu/10 K                                                                                                                                                        |
| <b>Podmínky okolí</b>                             |                                                                                                                                                                                |
| Okolní teplota                                    | -40... +80 °C                                                                                                                                                                  |
| Skladovací teplota                                | -40... +80 °C                                                                                                                                                                  |
| Odolnost vůči vibracím                            | 20 g (9...2000 Hz), dle IEC 68-2-6                                                                                                                                             |
| Odolnost proti rázům                              | 50 g (11 ms) dle IEC 68-2-27                                                                                                                                                   |
| EMV                                               | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF ozařovaný:15 V/m<br>EN 61000-4-4 špička: 2 kV<br>EN 61000-4-5 přepětí: 1000 V, 42 Ohm<br>EN 61000-4-6 HF po kabelu: 10 V |
| <b>Mechanické údaje</b>                           |                                                                                                                                                                                |
| Materiál pouzdra                                  | nerez/plast, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                                 |
| Materiál tlakové přípojky                         | nerez 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                                        |
| Materiál snímače tlaku                            | keramika Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                        |
| Materiál těsnění                                  | FPM spec.                                                                                                                                                                      |
| Procesní připojení                                | vnitřní závit G 1/4"                                                                                                                                                           |
| Velikost klíče tlakové přípojky/převlečné matice  | 21/ 30                                                                                                                                                                         |
| Elektrické připojení                              | konektor, M12 x 1                                                                                                                                                              |
| Utahovací moment upevňovací matice                | 35 Nm                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenční podmínky dle IEC 61298-1</b>        |                                                                                                                                                                                |
| Teplota                                           | 15... +25 °C                                                                                                                                                                   |
| Tlak vzduchu                                      | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                                                            |
| Vlhkost vzduchu                                   | 45...75 % rel.                                                                                                                                                                 |
| Pomocná energie                                   | 24 VDC                                                                                                                                                                         |
| Signalizace                                       | 4místný 7segmentový displej otočný o 180° s funkcí vypnutí                                                                                                                     |
| Indikace stavu výstupu                            | 2 x LED, žlutá                                                                                                                                                                 |
| Zobrazení jednotek                                | 5 x zelená LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)                                                                                                                                      |
| Možnosti nastavení                                | začátek/konec analogového signálu; bod sepnutí/rozepnutí; spínací/rozpínací;                                                                                                   |

Technické údaje

hystereze/funkce okna; filtr; jednotky;  
paměť špičky

Příslušenství

|               |       |
|---------------|-------|
| PTS-COVER     | A9350 |
| Ochranný kryt |       |



Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ           | ID č.   |                                                                                                                |
|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová<br>4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:<br>PVC, černá, cULus certifikát |
|                   | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá<br>4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:<br>PVC, černá, cULus certifikát  |
|                   | RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá<br>4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:<br>PUR, černá, cULus certifikát  |
|                   | WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová<br>4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:<br>PUR, černá, cULus certifikát |

| Rozměrový náčrtek | Typ                 | ID č.   | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá<br>4pinová, LED, délka: 10 m, materiál<br>kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
|-------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-P7X2-10/TXL | 6626184 |                                                                                                                     |

