



Technische Daten

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
|                                      | 8-polig                |
| Axiale Wellenbelastbarkeit           | 40 N                   |
| Radiale Wellenbelastbarkeit          | 80 N                   |
| Umgebungsbedingungen                 |                        |
| Umgebungstemperatur                  | -40...+85 °C           |
| Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6) | 100 m/s², 10...2000 Hz |
| Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)     | 2500 m/s², 6 ms        |
| Schutzart                            | IP67                   |
| Schutzart Welle                      | IP67                   |

Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                            | Typ            | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E-RKC 8T-264-2 | U-04781   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig (paarweise verseilt), geschirmt, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; UL-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |