Turck Cloud Solutions
Antenne zur Montage am Gerät
Antenna-LTE-Short-01

Typ	Antenna-LTE-Short-01
Ident-No.	100029655

Allgemeine Information	
Frequenzband	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz)
Nom. Impedanz	50 Ω
Antennenpolarisation	linear
Antennengewinn	~0.9 dBi (700/850/900) ~2.7 dBi (1700/1800/1900/2100)
Stehwellenverhältnis (VSWR)	~3.5:1 (700/850/900) ~2.1:1 (1700/1800/1900/2100)
Leistungsaufnahme	≤ 25 VA
Abmessungen (B x L x H)	19.1 x 44 x 9 mm
Umgebungstemperatur	-40…+85 °C
Lagertemperatur	-40…+85 °C
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	TPC-ET
Gehäusefarbe	schwarz
Montage	am Gerät
Antennenanschluss	SMA Stecker

- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20-Gateways
- Montage am Gerät
- LTE-Antenne (2G/3G/4G)
- Omnidirektionale Abstrahlung

Ausgabe • 2025-02-26T05:02:30+01:00