


Bildverarbeitung
Spotleuchte
LEDUV395S50L5-XQ



Typ	LEDUV395S50L5-XQ
Ident-No.	3025205

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	UV
Wellenlänge	395 nm
Öffnungswinkel	5 °
Abstrahlwinkel	5°
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Merkmale Farbe 1	UV
Besondere Merkmale	Wash down

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _b	≤ 400 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	400 mA

Mechanische Daten	
Bauform	Glattrohr
Abmessungen	Ø 50 x 64.1 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL eloxiert
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP69K

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

- High-Intensity
- Schutzart: IP69K
- Farbe: Ultraviolett
- Betriebsspannung: 12..30V dc
- Steckverbinder M12x1

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Funktionsprinzip

Gleichmäßige Ausleuchtung auf einem kleinen konzentrierten Punkt.