

DS18VN6LPWQ5 Opto-Sensor

| Тур | DS18VN6LPWQ5 |
|------------------------------|--|
| Ident-No. | 3078106 |
| Optische Daten | |
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Betriebsart | Polarisiert |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Reichweite | 53000 mm |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 1030 VDC |
| Restwelligkeit | < 10 % U _{ss} |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 100 mA |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, NPN |
| Stromausgang | 100 mA |
| Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
| Ansprechzeit typisch | < 2 ms |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | Quader mit Gewinde, DS18 |
| Abmessungen | Ø 18 x 31.1 x 15 x 47.9 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Linse | Acryl |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aderzahl | 4 |
| Umgebungstemperatur | -20+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Fehlermeldung | LED, grün, blinkend |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED, gelb, blinkend |



Merkmale

■ Betriebsspannung: 10...30 VDC ■ NPN-Schaltausgang, Wechsler

Anschlussbild

