


SG-TL70-GYR LED-Signalleuchte – Modulare Signalsäule Farbsegment





Technische Daten

Тур	SG-TL70-GYR		
Ident-No.	3096127		
Signal- und Anzeigedaten			
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte		
Funktion	Signalsäule		
Lichtart	Rot Grün Blau		
Wellenlänge	625 nm		
Lichtstrom	40 lm		
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h		
Dimmbar	nein		
Merkmale Farbe 1	Grün, Einstellbar über DIP Schalter, 92 Im		
Merkmale Farbe 2	Gelb, Einstellbar über DIP Schalter, 22 Im		
Merkmale Farbe 3	Rot, Einstellbar über DIP Schalter, 40 Im		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung U _в	1230 VDC		
Max. Stromaufnahme pro Farbe	430 mA		
Ansprechzeit typisch	< 180 ms		
Mechanische Daten			
Kaskadierbar	nein		
Bauform	Glattrohr, TL70		
Abmessungen	Ø 70 x 50 mm		
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz		
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus		

Merkmale

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- ■Schutzart IP65 (montiert)
- Farben: Grün, Gelb, Rot
- Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion
- ■Betriebsspannung: 12...30 VDC
- ■Eingänge: PNP / NPN

Funktionsprinzip


Diese modulare Multifunktionsanzeige bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design.
Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu fünf Farb-Elementen und wahlweise einem Signaltongeber zusammen bauen.
Alle Segmente sind über DIP-Schalter konfigurierbar.
Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R),

Gelb(Y) und Weiß(W), die in beliebiger
Kombination verwendet werden können.
Die Position der Segmente lässt sich
nachträglich ändern, ebenso sind die
Leuchten erweiterbar. Über das Basismodul
wird der jeweilige Anschluss gewählt.



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	095 %
Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed



Funktionszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.	
879- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15	B-TL70-5	3092223	TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 5- polig, 2 m, Anschluss von 4 Segmenten möglich
4 72	B-TL70-8	3092224	TL70 Basismodul, schwarz, Kabel, 8- polig, 2 m, Anschluss von 6 Segmenten möglich
970	B-TL70-Q5	3092226	TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 5-polig, M12 x 1, Anschluss von 4 Segmenten möglich
Ф78- МВ 1.15— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	B-TL70-Q8	3092227	TL70 Basismodul, schwarz, Stecker, 8-polig, M12 x 1, Anschluss von 6 Segmenten möglich