


## LED-Linienleuchte im Metallgehäuse WLS28PXRGBW570XQ






Тур	WLS28PXRGBW570XQ
Ident-No.	3810984

Ident-No.	3810984	
Signal- und Anzeigedaten		
Einsatzzweck	ck LED Arbeitsleuchte	
Funktion	Linienleuchte	
Lichtart	RGB	
Öffnungswinkel	60 °	
Abstrahlwinkel	breitstrahlend 40-80°	
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h	
Dimmbar	programmierbar	
Merkmale Farbe 1	RGBW	
Besondere Merkmale	E/A Modul kompatibel	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung U <sub>B</sub>	1830 VDC	
DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>	≤ 1360 mA	
Leistung	16.32 W	
Kommunikationsprotokoll	BannerBus (ProEditor kompatibel)	
Ansprechzeit typisch	< 300 ms	
Mechanische Daten		
Kaskadierbar	nein	
Bauform	Quader, WLS28-2	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL	
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1	
Aderzahl	4	
Umgebungstemperatur	-40+50 °C	
Lagertemperatur	-40+70 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	090%	
Schutzart	IP50	

CE, UL

- Lichtlänge: 570mm
- Betriebsspannung: 12..30V dc
- Schutzart: IP50
- RGB-LEDs
- Mehrfarbige Linienleuchte
- Parametrierung über Pro Editor Software
- Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten

## Anschlussbild



## **Funktionsprinzip**

Diese Leuchten verfügen über RGB-LEDs. Über drei Eingangssignale lässt sich eine von sieben vordefinierten Lichtfarben bzw. Lichtanimationen in der Standard Einstellung ansteuern. Die Logiktabelle zeigt dabei auf, welcher Eingang beschaltet werden muss:

State 1 = weiß

State 2 = grün

State 3 = rot

State 4 = gelb

State 5 = blau springt, Hintergrund weiß

State 6 = weiß, Enden rot blinkend

State 7 = warm weiß

Mit der Pro Editor Software können diese Leuchten in den erweiterten Einstellungen benutzerdefiniert Konfiguriert werden.

Tests/Zulassungen

Zulassungen



	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		×
State 6		x	×
State 7	х	х	х



## Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBWLSMAG	3019574	Magnetbefestigung zur Montage von Arbeitsleuchten und Sensoren, 2 Stück	o 5,1 o 51,8
SMBWLS28RA	3015764	Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher, Zweierset, Schraubenset enthalten	03 024 0 15.3 0 5 0 5 25
SMBWLS28SP	3088063	Schnapphalterung zur Montage von WLS28 Arbeitsleuchten	28,9 17,8 17,8 1,35