

# RKC12T-1-RSC12T/TEL

## Aktuator- und Sensorleitung / PVC – Verbindungsleitung



### Technische Daten


|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                      | RKC12T-1-RSC12T/TEL                       |
| Ident-No.                | 6625353                                   |
| Steckverbinder A         | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert        |
| Polzahl                  | 12                                        |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Dichtung                 | Kunststoff, FPM/FKM                       |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B         | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert         |
| Polzahl                  | 12                                        |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                         |
| Schutzart                | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung                  |                                           |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 5.9 mm ±0.20                            |
| Leitungslänge            | 1 m                                       |
| Leitungsmantel           | PVC, Schwarz                              |
| Aderisolierung           | PVC                                       |

### Merkmale



- M12-Kupplung, gerade, 12-polig
- M12-Stecker, gerade, 12-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 1.0 Meter

### Leitungsquerschnitt



### Kontaktbelegung

Technische Daten

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aderquerschnitt                         | 12 x 0.14 mm²                                                  |
| Litzenaufbau                            | 18 x 0.1 mm                                                    |
| Aderfarben                              | BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG, GY/<br>PK, WH/BU, WH/GY, GY/BN |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                                                |
| Bemessungsspannung                      | 30 V                                                           |
| Prüfspannung                            | 2000 V                                                         |
| Strombelastbarkeit                      | 1.5 A                                                          |
| Isolationswiderstand                    | > 30.5 MΩ/km                                                   |
| Durchgangswiderstand                    | max. 138 Ω/km                                                  |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                                                |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 5 x Ø                                                        |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | ≥ 10 x Ø                                                       |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+105 °C                                                  |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -5...+80 °C                                                    |
| Zulassungen                             | cULus                                                          |

Litzenfarben

| Pin | DIN 47100 (alt) | DIN EN 60947-5-2 (neu) |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1   | BN              | BN                     |
| 2   | BU              | WH                     |
| 3   | WH              | BU                     |
| 4   | GN              | BK                     |
| 5   | PK              | GY                     |
| 6   | YE              | PK                     |
| 7   | BK              | VT                     |
| 8   | GY              | OG                     |
| 9   | RD              | GY/PK                  |
| 10  | VT              | WH/BU                  |
| 11  | GY/PK           | WH/GY                  |
| 12  | RD/BU           | GY/BN                  |



Funktionsprinzip

Abbildung zeigt Designstand mit Sechskantüberwurfmutter (Produktion ab KW11/2016). Schaltplan zeigt Kontaktbelegung nach DIN EN 60947-5-2 (Produktion ab KW16/2017).

Schaltplan

|    |       |    |
|----|-------|----|
| 1  | BN    | 1  |
| 2  | WH    | 2  |
| 3  | BU    | 3  |
| 4  | BK    | 4  |
| 5  | GY    | 5  |
| 6  | PK    | 6  |
| 7  | VT    | 7  |
| 8  | OG    | 8  |
| 9  | GY/PK | 9  |
| 10 | WH/BU | 10 |
| 11 | WH/GY | 11 |
| 12 | GY/BN | 12 |

Montagezubehör

|                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                             | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                            | 6936206 |
| Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |         | Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |         |
|                                                                                                                                                                  |         |                                                                           |         |

Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                           | Typ                   | Ident-No. |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |