


FSW5L

Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage



Merkmale




- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Lötkontakte
- PG9 Einbaugewinde
- invers codiert, 5-polig, Lötkontakte
- Frontmontage
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- Lötkontakt

Technische Daten



Typ	FSW5L
Ident-No.	6935979
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart	Vorderwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C

Kontaktbelegung



Überschrift Anschlussbild

Pinbelegung



Vorderwandmontage

