

RSSW D9S RKS

W 455-4M-4M

PROFIBUS-Leitung – PVC-Kabelmantel

Merkmale




- PROFIBUS-Leitung: AWG 22/1
- Mantelmaterial: PVC, Farbe: violett
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- UL Zulassung
- gerader Stecker, M12 x 1, invers kodiert
- gerade Kupplung, M12 x 1, invers kodiert
- SUB-D mit 2 Leitungsabgängen
- Kabellänge: 2 x 4 Meter

Technische Daten

Typ	RSSW D9S RKS
Ident-No.	W 455-4M-4M
Steckverbinder A	U0372-11
Steckverbinder A	Stecker, Kupplung, M12x1, gerade, B-co-
Polzahl	dirt
Polzahl	5
Kontakte	
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Mechanische Lebensdauer	(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	
Steckverbinder B	Stecker, SUB-D, gewinkelt
Polzahl	
Polzahl	9
Griffkörper	
Griffkörper	Schwarz
Schutzart	
Schutzart	IP20, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Netzwerkprotokoll	
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP, 455
Leitungsdurchmesser	
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ±0.15
Leitungslänge	
Leitungslänge	4 m, 4 m
Leitungsmantel	
Leitungsmantel	PVC, Violett
Schirmung	
Schirmung	Aluminiumfolie, verzinn
Aderisolierung	tes Kupfergeflecht
Aderisolierung	PE
Aderquerschnitt	
Aderquerschnitt	2 x 0.34 mm²
Litzenaufbau	
Litzenaufbau	19 x 0.15 mm
Aderfarben	
Aderfarben	GN, RD

Leitungsquerschnitt



Kontaktbelegung



Technische Daten

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
DC-Widerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedanz	150 Ω (1 MHz)
Nom. Kapazität	29.53 pF/m
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+80 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	nein
Halogenfrei	nein
UV-beständig	ja
Öl-beständig	nein
Flammwidrig	ja
Zulassungen	UL CSA