



FSFD46PS-1/M16

M12-Power-Flansch – Hinterwandmontage



Technische Daten

Typ	FSFD46PS-1/M16
Ident-No.	U2-28504
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, S-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-111
Polzahl	3+PE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 1 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Montageart	Hinterwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Dichtung, Gummi, NBR
Einschraubgewinde	M16 x 1.5
Gegenmutter/-schraube	MessingCuZnvernickelt
Flansch Anzugsdrehmoment	2.5 ... 7.3 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Litzen	
Aderanzahl	4
Leitungslänge	1 m, (+ 50 mm oder 4% der Länge / -0,0, je nachdem, welcher Wert größer ist)
Leitermaterial	TC (Kupfer verzinkt)
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	4 x 16 AWG [Ähnlich zu 1.50 mm²]
Aderfarben	BK1, BK2, BK3, GNYE

Merkmale



- M12-Stecker, S-codiert, 3-polig + PE
- Einschraubgewinde: M16 x 1.5

Kontaktbelegung

Steckverbinder A




Schaltplan




Technische Daten

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	12 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized
Hinweis	
VORSICHT: STROMSTOßGEFAHR! NICHT UNTER LAST TRENNEN!	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	


Durchgangsbohrung



Gewindebohrung



Hinterwandmontage



Derating-Kurve

