


DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL

Conector Deutsch – Cable de conexión

Características

- Conector macho Deutsch DT06, recto, 2 polos
- Material del revestimiento: TPE-U (PUR)
- Color del revestimiento: negro, similar a RAL 7021
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Pírorretardante
- Sin halógenos conforme a DIN VDE 0472 parte 815
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP67 e IP69K
- Longitud del cable: 15 metros

Asignación de contactos



Tipo	DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
N.º de ID	100046075
Conector A	Conector hembra, Deutsch DT, Recto
Número de polos	2
Contactos	Latón,CuZn,Niquelado
Soporte del contacto	Plástico, Thermoplast, Verde
Empuñadura	Plástico, TPU, UL 94, Negro
Junta	Plástico, Silicona
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, IP69K, (insertado)
Conector B	Conectores, Deutsch DT, Recto
Contactos	Latón,CuZn,Chapado en níquel
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Verde
Empuñadura	Plástico, TPU, UL 94, Negro
Junta	Plástico, Silikon
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP69K, (enchufado)
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 5 mm ±0.15
Longitud del cable	15 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	2 x 0.75 mm²
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.15 mm
Colores del conductor	BN, BU
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	230 V
Corriente	8 A

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (instalación fija)	$\geq 5 \times \varnothing$
Radio de flexión (uso flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ciclos de flexión	≥ 4 mill.
Aceleración admisible	máx. 10 m/s^2
Velocidad de avance admisible	3.33 m/s
Temperatura ambiente (fijo)	$-40 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente (movido)	$-25 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$