



# LEDWRV70XD5-PM

## sistemas de la visión – Luz anular



- Iluminación del campo cercano
- Grado de protección: IP50
- Color: blanco
- Alimentación de tensión: 24V CC
- Intensidad luminosa ajustable por medio de potenciómetro

### Esquema de conexiones



|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo                                         | LEDWRV70XD5-PM                         |
| N.º de ID                                    | 3097361                                |
| Datos de señal y visualización               |                                        |
| Finalidad de uso                             | sistemas de la visión                  |
| Función                                      | Luz de trabajo superficial             |
| Tipo de luz                                  | Blanco                                 |
| Color temperature                            | 5000...+8300 K                         |
| atenuable                                    | Potenciómetro                          |
| Características de color 1                   | Blanco                                 |
| Datos eléctricos                             |                                        |
| Voltaje de funcionamiento $U_e$              | 21.6...26.4 VCC                        |
| Corriente de funcionamiento nominal CC $I_e$ | $\leq 350$ mA                          |
| Consumo máximo de corriente por color        | 350 mA                                 |
| Datos mecánicos                              |                                        |
| Diseño                                       | Rectangular                            |
| Medidas                                      | 76.2 x 76.2 x 63 mm                    |
| Material de la cubierta                      | Metal, AL                              |
| Window material                              | acrílico                               |
| Conexión eléctrica                           | Cable con conector, M8 x 1, 0.3 m, PVC |
| Nº de conductores                            | 3                                      |
| Temperatura ambiente                         | 0...+50 °C                             |
| Grado de protección                          | IP50                                   |
| Pruebas/aprobaciones                         |                                        |
| Aprobaciones                                 | CE, cULus listed                       |

### Principio de Funcionamiento

Montaje directo en cámara VE smart para configuración sencilla. Iluminación de objetos directamente delante del sensor.

