


BSV4140-0/11

Conector cableable en campo

Conector macho de 7/8", recto



Características

- Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS-PA y FOUNDATION
- Terminal de abrazadera ajustable
- Tuerca acoplada en acero inoxidable
- 4 polos
- Rosca PG11
- Pasacables de 8,0...10,0 mm

Asignación de contactos



Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA Conexión de bus de campo FOUNDATION



Tipo	BSV4140-0/11
N.º de ID	6914565
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado
Rosca interna	PG11
Diámetro exterior del cable	8...10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...1 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	PROFIBUS-PA Bus de campo FOUNDATION
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+90 °C