



# Conector circular de 1"

## Conector macho, recto

### BS7181-0/21



- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- conexión atornillada y a presión
- 8 polos
- rosca métrica PG21
- apertura para paso de los cables 9.0 ... 16.0 mm



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo                             | BS7181-0/21                      |
| N.º de ID                        | 6932660                          |
| Conector A                       | Macho, 1"-16 UN, Recto           |
| Número de polos                  | 8                                |
| Soporte del contacto             | Plástico, PA, Negro              |
| Empuñadura                       | Plástico, PA, Negro              |
| Tuerca y tornillo de unión       | Latón, CuZn, Negro               |
| Rosca interna                    | PG21                             |
| Diámetro exterior del cable      | 9...16 mmm                       |
| Modo de conexión                 | Conexión atornillada y a presión |
| Grado de protección              | IP67, (atornillado)              |
| Propiedades eléctricas a +20 °C  |                                  |
| Voltaje nominal                  | 600V                             |
| Corriente                        | 8AA                              |
| Resistencia de aislamiento       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω              |
| Propiedades químicas y mecánicas |                                  |
| Temperatura ambiente (fijo)      | -40...+105°C                     |