


WKH4.5-50-WKH4.5/TFG

Food & Beverage hygienic / TPE – Cable de conexión




Tipo	WKH4.5-50-WKH4.5/TFG
N.º de ID	6934713
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Acodado
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PP, Gris
Empuñadura	Plástico, PP, Gris
Tuerca y tornillo de unión	Acero inoxidable, V4A
Junta	Plástico, FPM/FKM
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, IP69, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conector hembra, M12 × 1, Acodado
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PP, Gris
Empuñadura	Plástico, PP, Gris
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Acero inoxidable, V4A
Junta	Plástico, FPM/FKM
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, IP69, Solo cuando está atornillado

Características

- 
- 
- Conector hembra M12, acodado, 5 polos
 - Tuerca y tornillo de unión en acero inoxidable
 - Conector hembra M12, acodado, 5 polos
 - Material de la funda: TPE-O
 - Color de la funda: gris luminoso RAL 7035
 - Apropiado para sistemas de arrastre
 - Resistencia a químicos y aceite
 - Resistente a la intemperie
 - Resistente a la hidrólisis conforme a la norma EN 60068-2-78
 - Flexible en frío
 - Libre de silicona y PVC
 - Sin halógenos conforme a la norma DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
 - Homologaciones: Gost, Ecolab, FDA
 - Compatible con RoHS y REACH
 - Grado de protección IP67, IP69K
 - Longitud del cable: 50 metros

Sección transversal del cable



WKH4.5-50-WKH4.5/TFG

Cable	
Diámetro del cable:	Ø 5 mm ±0.15
Longitud del cable	50 m
Funda del cable	TPE-O, Gris
Aislamiento del conductor	TPE-E
Sección transversal de núcleo	5 x 0.34 mm²
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.1 mm
Colores del conductor	BN, BU, BK, WH, GY
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Tensión de prueba:	2000 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
nom. Capacidad	82 pF/m
nom. Inductividad	nom. 0.73 mH/km
Propiedades químicas y mecánicas	
Resistencia máx. a la tracción (estática)	≤ 50 N/mm²
Resistencia máx. a la tracción (dinámica)	≤ 20 N/mm²
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 4 mill.
Aceleración admisible	máx. 5 m/s²
Recorrido horizontal admisible	5 m (para 5 m/s²)
Recorrido vertical admisible	2 m (para 5 m/s²)
Velocidad de avance admisible	3 m/s
Esfuerzos de torsión	± 180 °/m
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C
Temperatura ambiente (movido)	-25...+105 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-25...+60 °C

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)	

Asignación de contactos



diagrama de conexiones

