


# Système E/S excom boîtier de système 800 x 550 x 260 EG-VA805526/111-0632/3GD





- Qualité d'acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- avec voyant
- Plaque à bride équipée de presse-étoupes en plastique (4 × alimentations en tension M25, 4 × Ex-i Bus M20, 108 × signaux E/S Ex-i M16) et de 1 × élément de drainage et de ventilation M20
- Montage supplémentaire de 2 blocs d'alimentation AC/DC QUINT-PS, 2 coupleurs à fibre optique OC11Ex/2G.2 y compris câblage des connexions RS485IS au D9T-RS485IS et bornes Ex-e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) pour le raccordement de la tension d'alimentation
- boîtier en acier inoxydable avec platine intégrée MT24-3G

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type                              | EG-VA805526/111-0632/3GD                                        |
| N° d'identification               | 100004353                                                       |
| Tension de service U <sub>B</sub> | 100...240VAC                                                    |
| Marquage de l'appareil            | Ex II 3 (1) (2) G                                               |
| Marquage de l'appareil            | Ex II 3 (1) (2) D Ex tc [ia Da] [ib op is Db] IIIC<br>T135°C Dc |
| Built-ins                         |                                                                 |
| Support de module                 | 1 x MT24-3G                                                     |
| Ex-e terminals                    | 2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact          |
| Section de raccordement           | 0,5...10 mm² (AWG : 20...8)                                     |
| AC supply                         | 2 x QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO                                     |
| Coupleur à fibre optique          | 2 x OC11Ex/2G.2                                                 |
| Receptacle plate                  |                                                                 |
| Alimentation                      | 4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastique, noir                         |
| Bus de terrain                    | 4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastique, bleu                          |
| Signaux de terrain                | 108 x M16 (Ø 4,5...9mm), plastique, bleu                        |
| Breather/Drainer                  | 1 x M20, plastic                                                |
| Matériau de boîtier               | acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)                            |
| Epaisseur de paroi                | 1.5 mm                                                          |
| Surface de boîtier                | meulé et poli (granulation de 240)                              |
| Couleur de boîtier                | acier inoxydable non verni                                      |
| Matériau joint d'étanchéité       | silicone                                                        |
| Inspection window                 | yes                                                             |
| Mode de fixation                  | montage mural                                                   |
| Boulons de mise à la terre        | M8 x 1.5                                                        |
| Mode de protection                | IP66                                                            |
| Humidité atmosphérique relative   | ≤ 93 % à 40 °C selon CEI 60068-2-78 Test Cab                    |
| Test de vibrations                | Suivant IEC 60068-2-6                                           |
| Contrôle de chocs                 | Suivant CEI 60068-2-27                                          |
| Dimensions                        | 800 x 550 x 260 mm                                              |
| Homologations                     | Ex-Approval                                                     |

## Dimensions



Accessoires

| Type       | No. d'identi-té |                                                                                                            | Dimensions                                                                            |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VSTS22     | 6884043         | Clé à douille pour presse-étoupes de 22                                                                    |    |
| VSTS24     | 6900462         | Socket spanner for cable glands, SW24                                                                      |    |
| VSTS27     | 6884073         | Clé à douille pour presse-étoupes de 27                                                                    |   |
| ELST-M20EX | 6884033         | élément de compensation de pression (plastique) pour éviter l'eau de condensation dans l'appareil          |  |
| SK8        | 6900360         | Borne de blindage pour le blindage des barres de distribution, diamètre de câble 3...8 mm, unité 10 pièces |  |