


Données techniques

Matériau de boîtier	fonte de zinc
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
	8 pôles
Charge axiale sur arbres	40 N
Charge radiale sur arbres	80 N
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40...+85 °C
Résistance aux oscillations (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2 000 Hz
Résistance aux chocs (EN 60068-2-27)	3 000 m/s², 6 ms
Mode de protection	IP67
Protection class housing	IP65
Protection class shaft	IP67

Accessoires


RSA-61544700

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 12,7 mm




RSA-51544669

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 12 mm




RSA-41544668

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 9,53 mm




RSA-31544667

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 10 mm




RSA-21544666

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 6,35 mm



RSA-11544665

insert d'isolement, diamètre extérieur 15 mm, diamètre intérieur 6 mm



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	WKC8T-2/TXL	6625145	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus