


RKS56PLB-0.5/TXG

Câble d'alimentation — Alimentation M12 – Câble de raccordement



Données techniques

Type	RKS56PLB-0.5/TXG
N° d'identification	100023717
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage L
Nombre de pôles	4+FE
Contacts	Cuivre-nickel, CuNi, doré
Corps isolant	Plastique, PBT GF, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPE, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP65, IP67, IP69K, Uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 10.4 mm ±0.20
Longueur de câble	0.5 m
Gaine de câble	PUR, Gris
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	5 x 1.5 mm ²
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, PK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Intensité maximale admissible	16 A

Caractéristiques

- 
- 
- Connecteur femelle M12, codage L, droit, 5 pôles (4 + FE)
 - Blindage monté sur l'écrou de serrage
 - Matériau de la gaine : PUR
 - Couleur de la gaine : gris
 - Très bonne résistance aux huiles, aux liquides de refroidissement, aux lubrifiants et aux émulsions
 - Approprié à l'utilisation dans les chaînes de transport
 - Résistance aux vibrations et aux chocs
 - Ininflammable
 - Exempt d'halogène
 - Conformité RoHS
 - Homologation UL
 - Mode de protection : IP65, IP67, IP69K
 - longueur de câble : 0,5 mètre

Configuration de contact

