

traitement d'images
éclairage de surface linéaire
LEDBLA290AD6-XQ



- haute intensité
- mode de protection: IP68
- couleur: bleu
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principe de fonctionnement

Un éclairage ultra-intensif de larges plages à de grandes distances.

Type	LEDBLA290AD6-XQ
N° d'identification	3013491
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Bleu
Longueur d'onde	465...485 nm
Angle de rayonnement	6,5°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques couleur 1	Bleu
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	24 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 1000 mA
Courant absorbé max. par couleur	1000 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus